

内墙漆伴侣抗裂腻子

晨阳内墙漆伴侣抗裂腻子，采用有机粘结材料及多种无机超细、超白粉料精心配制而成，粘结强度高，开裂性好，具有良好的施工性和打磨性，不需要加入任何白乳胶、107胶，只需加水即可使用。本品无毒、无味，属绿色环保产品，适用于内墙混凝土、水泥砂浆、水泥压力板、石膏板等基材。

产品特点：

- 1、绿色环保：
- 2、粘接力强，附着力好，具有抗裂性；
- 3、耐碱和抗渗性好：有效防止面漆褪色、泛碱和盐析；

施工指南：

- 1、基层应坚实、干净、平整。 pH 值 ≤ 10 ，含水率 $\leq 10\%$ ；
- 2、新抹灰的水泥墙面应养护合格后批刮腻子；
- 3、使用时加水调至适宜的批刮稠度（粉料：水=100：35~45），搅拌均匀后静置15~30分钟方可施涂；
- 4、用钢刮板或抹刀按常规批刮，勿留交接缝痕迹。一次刮涂厚度不大于1.0mm，避免一次过厚而收缩开裂；
- 5、墙体过于干燥或吸水量较大时，先用水浸湿墙面。第一道腻子干后，打磨平整，方可刮涂第二道；第二道腻子干后，打磨平整，去掉浮灰，方可涂刷底漆或面漆。
- 6、批刮前用专业接缝粉补平孔洞，旧墙面应清除涂料、油污、空鼓及浮灰；
- 7、施工后24小时内应避免水淋。

施工条件： 1、施工现场温度应在 5°C 以上为宜；

2、泛碱严重、易受潮墙体应进行适度处理后方可施工。

安全、健康和环境说明：

- ① 置于儿童接触不到的地方。
- ② 打磨时应戴口罩，防止粉尘进入鼻、眼和嘴中。
- ③ 使用与待干过程中保持良好的通风环境。
- ④ 切勿将本品或掺水后的膏状物弃入下水管道

贮存：

存放于阴凉干燥处，切勿受潮。保质期为 18 个月。

执行标准： JG/T298-2010