

清晨之源多功能水漆

- **产品卖点**
 - **健康、低碳、环保、自然净味、无添加重金属、适用于多种基材、高强硬度、漆膜丰满、手感细腻**
 - **产品简介**
 - **概况** | 晨阳清晨之源多功能水漆系列产品，采用功能填料、复配进口乳液精制而成，引入功能基团交联技术，漆膜致密，硬度高，以水为稀释剂，易施工。适用于门窗、护栏、家具、暖气片、金属工具、墙面等表面装饰。
 - **产品特点**
 - 净味环保，无添加重金属。
 - 保光保色性好，耐候性优良。
 - 多种功能，附着力强，适用于多种基材。
 - 优异的柔韧性和硬度平衡。
 - 漆膜丰满，手感细腻。
 - **使用说明**
 - **施工方法** | 可采用刷涂、喷涂方法施工。
 - **稀释** | 涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，水量不宜超过 10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。
 - **基材处理** | 涂装前将被涂物表面的灰砂、油污、浮锈及旧漆皮清除干净。
 - **施工环境** | 施工时保持通风，不得在环境温度低于 5℃或湿度大于 70%的状况下施工。
 - **重涂时间** | 涂装第二遍时，第一遍应干透，两遍至少间隔 24 小时。
 - **注意事项** | 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。
 - **工具清理** | 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目丝网过滤。
 - **警告**
 - **危害说明** | 引起眼睛刺激。可能引起皮肤过敏性反应。
 - **预防措施** | 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用品，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。
 - **事故响应** | 如沾及皮肤(头发)，用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
 - **安全贮存** | 避免阳光直射。在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。
- 废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(使用前请参阅产品安全技术说明书)。