

沐雅文封闭底漆

一、产品简介：

● 概况 晨阳沐雅文水性木器专用封闭底漆，以高性能水性树脂做基料、配合特殊功能助剂，采用先进生产工艺精制而成，对各种木材有良好的封闭性，干燥速度快，易打磨，附着性优异。以水为稀释剂，无毒无味，属环保健康型产品。适用于门、窗、橱柜等各种木制家具的底漆涂装，也可用于凉亭、木栅、栈道、走廊等户外木制设施的底漆涂装。

二、产品特点：

- 不含苯系物、游离 TDI、重金属。
- 填充性及渗透性强。
- 封闭性好，有效防止油脂渗透。
- 增强层间附着力。
- 干燥快，易打磨。

三、使用说明：

- 施工方法 浸涂、刷涂、喷涂。
- 稀释 可不兑水直接使用，若浸涂，可加入 5%左右的水稀释(请勿加水过量)。
- 基材处理 涂装表面应去除油污、粉尘、木毛等杂物，打磨平整。
- 施工环境 施工时保持通风(施工条件：5-35℃，湿度小于 80%)。
- 重涂时间 涂膜完全干燥后，方可打磨，重涂时间不少于 4 小时。
- 注意事项 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。
- 工具清理 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 200 目丝网过滤。