

木器水漆格丽斯（CYWGL-100）

产品简介：

晨阳水性格丽斯是一种用于素材着色的纯水性环保产品，涂布于需着色的板材上后，根据板材木纹及木茎的吸收不同，从而达到加深木纹，加强立体感的效果，清晰自然。

产品特点：

- 1、施工宽容性好，施工时限长，易擦涂。
- 2、不含有毒物质和有害金属，气味低。
- 3、施工简便，用棉布即可轻松着色。
- 4、综合性能优异，色泽鲜艳、均匀，着色力好，高端大气。
- 5、涂布量：每公斤 15 平米左右。
- 6、干燥快：常温干燥 1 小时后即可上封闭底漆。

施工工艺：

- 1、木材表面应清洁无污，如有白乳胶，油污等应清洁干净后施工。
- 2、白坯用 240-400 目的砂纸磨打磨掉表面毛刺，然后用腻子补平钉眼，干燥后进行打磨，最后直接在白坯上进行着色。
- 3、用干净的布，螺旋状进行擦涂，把格丽斯擦入木纤维导管中，擦涂完以后顺着木纹擦下。一定要把表面吸收干净，不要留有多余的格丽斯，否则干燥以后颜色会不均匀。
- 4、如果觉得表面颜色深，可加点水进行稀释，把表面擦干净。或者拿干净的湿布把表面擦一下。如果觉得颜色浅或颜色不均匀可以补擦。
- 5、如果大面积施工时，可以加水 0-10% 后，现在板材上预先撒上一些，让擦色宝分布开来然后用大块布，大面积擦。
- 6、擦完色以后一般情况下不需要打磨，干燥后进行下一道施工。

注意事项：

- 1、在边角位置进行尝试调色，待颜色合格后再进行大面积施工。

- 2、由于腻子 and 基材的渗透能力不同，腻子品种多样，因此修补盯眼的位置在大面积施工前一定要小范围测试，颜色均匀一致后方可大面积施工。
- 3、晨阳水性格丽斯配有专用色精，不可用其他品牌的色精进行调色，将此水性格丽斯用于其他品牌油漆配套使用时，提前进行小范围测试。

晨阳水漆 让家人放心