

木器水漆擦色宝（CYWGL-200）

产品简介：

晨阳水性擦色宝选用进口优质助剂及染料，采用高浓度配方精制而成，渗透力弱，不咬底，属慢干型产品，延长施工时间。色彩均匀饱满，清新亮丽，任何材质面板均可适用，凸显木纹的美感。形成的纹理分明，色泽鲜艳，让人有不同的立体感受，增加木材的附加值，适合在水性木器漆上着色。

产品卖点：

- 易施工、不发花
- 色彩饱满亮丽
- 凸显木纹美感
- 增加木材附加值

产品特点：

- 1、 施工宽容性极高，慢干配方，30 分钟后至 24 小时内任意时间擦色无色差。
- 2、 底漆或面漆上擦色均可，木器漆底漆可喷可刷，不要求最后一遍必须喷涂，且底漆可以打磨后再上色。
- 3、 不流挂，不跑油，不发花，不浮色，简单易用。
- 4、 配色简单，颜色丰富，可根据客户要求调配各种颜色。
- 5、 家具旧翻新特别简单，只需用湿毛巾把旧家具擦拭一遍，直接在旧家具上刷晨阳水性擦色宝，等 30 分钟后擦除即可。
- 6、 色彩饱满鲜艳，立体感强，施工性能佳，擦涂方便。
- 7、 开创行业全功能 DIY 着色新潮流，真正实现无需专业人士操作。
- 8、 涂刷面积：每公斤 15 平米。

施工工艺：

- 1、 直接在第二道底漆上施工，也可以在第一道面漆上施工。
- 2、 采用喷涂、滚涂或刷涂的方式，直接涂布在干燥的漆膜表面，待 30 分钟后，用干净的湿毛巾或棉布擦除干净即可。
- 3、 如果觉得表面颜色不均匀，可以进行二次施工修补。

4、白坯→刮腻子→打磨涂刷封闭底漆→底漆喷涂 1 遍→打磨→底漆喷涂 1 遍→涂刷擦色宝，待干 30 分钟至 24 小时后，用湿棉布擦除→2 小时后刷涂透明面漆。

注意事项：

- 1、调色时使用晨阳水性擦色宝配套专用色精，不可用其他品牌的色精进行调色，将此水性擦色宝用于其他品牌油漆配套使用时需要小面积测试。

晨阳水漆 让家人放心