

碧丽宝

产品简介:

晨阳碧丽宝外墙水漆，选用优质丙烯酸酯乳液和金红石型钛白粉，功能性填料及进口助剂精制而成，属环保型外墙乳胶漆，是新型的丙烯酸外墙哑光水漆。

产品特点:

通用性强，适用于砖墙、混凝土墙、砂石等各种材质，

产品性价比高，涂刷面积大，便于施工。

漆膜自洁性好。

适用范围:

适用于砖墙、混凝土墙、砂石等各种材质，广泛应用于住宅小区、厂房、医院、学校等场所的外墙涂饰。

光泽： 哑光

颜色： 白色。

使用说明:

施工方法 漆刷、辊筒、喷枪；建议使用羊毛刷、短毛辊筒、高压无气喷枪。

稀释 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于20%的清水稀释(可根据施工手感酌情增减)。若使用无气喷涂，可添加不多于10%的清水稀释。

基材处理 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和牢固，墙体表面含水率小于10%，pH值小于10。旧墙面应用铲刀把旧漆膜清除掉，并用砂纸磨平。

重涂时间 以干膜30微米、25-30℃计：表干30分钟；硬干60分钟；重涂间隔2小时。

工具清理 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

理论耗漆量 7-9 m²/kg/单遍(干膜厚度约30微米)。因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

建议 配套使用晨阳外墙漆伴侣腻子、晨阳外墙抗碱专用底漆和晨阳外墙防污罩光漆，涂膜效果尤佳。

安全 健康 环保方面的说明

如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方，当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

弃置涂料废物时应符合当地的环保标准（使用前请参阅产品安全技术说明书）

执行标准 GB/T9755-2001 GB 24408-2009

晨阳水漆 让家人放心