

碧丽团外墙水漆

产品简介:

■ **概况** 晨阳碧丽团外墙水漆是晨阳集团推出的建筑外墙水漆系列产品, 产品具有气味低, 安全环保, 耐候性好, 施工性能佳等特点, 为墙体提供良好的装饰保护效果。

产品特点:

- 气味低, 安全环保,
- 耐候性好, 应用广泛
- 施工性能佳, 宽容性好

使用说明:

使用说明:

■ **施工方法** | 参见产品说明书及施工工艺。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物, 保持表面清洁、干燥和平整, 墙体表面含水率小于 10%, pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除, 并清除表面灰尘粉化物和杂质, 批平打磨, 并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃, 湿度小于 85%; 夏季施工防止干燥过快, 冬季施工禁止烘烤, 雨水及沙尘等极端天气暂停施工。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后, 请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 参见产品说明书

安全事项

■ **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发, 可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■ **预防措施** | 避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具, 操作后清洗手部以及其他接触部位。

■ **事故响应** | 如沾及皮肤或头发, 请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部, 请立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹, 请及时就医。

■ **安全贮存** | 5℃以上, 35℃以下阴凉干燥处密闭储存, 避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■ **废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规 (弃置前请参阅产品安全技术说明书)。

■ **环保事项:**

有害物质含量符合国家标准《GB24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中的规定

■ 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	外墙涂料	外墙涂料
产品大类	面漆	底漆
产品用途	适用于乡野别墅、酒店、写字楼、高档公寓等建筑物墙面	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居外墙的装饰和保护。
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 ≤ 100g/L	挥发性有机化合物含量 ≤ 80g/L
以产品标签标示产品名称为准		