

坚墙守卫地面加固剂

产品简介：

■ **概况** 晨阳坚墙守卫地面加固剂是以水溶性树脂、多功能助剂精制而成的水性地面加固剂，融合晨阳全新净味技术生产，产品健康环保，且能充分浸润砂浆基层，加强基层密实度，提高抹灰砂浆与地面基层的粘结强度，防止空鼓；封闭水泥地面，防止掉砂；耐水防潮，可避免木地板受潮气侵蚀而产生变形。

■ **颜色** | 正绿

适用范围：

适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的封闭处理。

产品特点：

■ 水性产品，净味环保

■ 深层加固，防止掉砂

■ 耐水防潮，施工便捷

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂。

■ **施工遍数** | 1-2 遍。

■ **稀释** | 用清水稀释，建议兑水量 10%-50%，根据施工效果和施工难易增减兑水量，使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂地面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，地面表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

■ **重涂时间** | 地固完全硬化后方可进行下一道工序。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论涂刷面积** | 8-10 m²/kg/单遍，因施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，实际耗量与理论耗量也有所不同。

■ **建议** | 可与晨阳产品配套使用。

安全事项：

■ **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■ **预防措施** | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■环保事项：有害物质含量符合国家标准 GB 18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定。

附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	胶粘剂
产品大类	水基型胶粘剂
产品小类	/
产品用途	适用于砖混墙面、水泥砂浆抹灰层、混凝土墙面批刮腻子前的界面处理
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 ≤ 100 g/L