

家涂安双组份水性木器漆

产品简介:

■ **概况** 晨阳家涂安双组份水性木器漆是一款运用晨阳全新水性环保安全技术精制而成的高性能水性木器漆。该产品不仅气味清新，干速快，涂刷面积大，而且具有优异的施工性能和环保性能。

■ **主要成分** | 高性能水性聚氨酯乳液、植物蜡、颜填料。

■ **用途** | 适用于室内木质品保护、装饰，特别适合半开放效果涂装。

产品特点:

■ 低气味，安全环保

■ 高硬度，漆膜自然

■ 干速快，方便施工

■ 遮盖好，涂刷面积大

■ 耐黄变，方便保养

使用说明:

■ 建议使用喷涂或刷涂，喷涂效果更佳。

■ 使用前请将容器内水漆充分搅拌均匀，与水性固化剂按要求比例混合均匀，用 200 目滤布过滤，可以用清水调整施工黏稠度，注意加水比例不超过 5%。

■ 避免低温高湿施工。

■ 底材含水率大于 14% 禁止施工。

■ 每道涂装间隔至少 4 个小时。温度低于 15℃ 时，应延长间隔时间，禁止湿碰湿施工，打磨应完全无亮点。

■ 严禁一次性厚涂，否则会导致漆膜发软、发蒙、发白或者出现气孔、气泡。

■ 配好的漆应在 3.5 个小时内用完。

■ 固化剂遇水和湿气会产生反应胶化结块，故开封后应一次用完。如果没有用完，应确认密封后阴凉处存放。

■ 理论耗漆量 5-10 m²/L, 因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ 严禁与非本公司产品配套，勿混入其他物质。

■ 工具清理，施工结束后，所用工具器具应立即用清水冲洗晾干，以防干固。剩余漆液应密封后保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目滤布过滤。

安全事项:

■ **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域, 并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾等。使用中佩戴防护用具, 操作后清洗手部以及其他接触部位。


■事故响应 | 如沾及皮肤或头发, 请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部, 请立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹, 请及时就医。

■安全贮存 | 10℃以上, 30℃以下阴凉干燥处密闭储存, 避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内, 产品开罐后请尽快使用。


■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规 (弃置前请参阅产品安全技术说明书)。

■环保事项: 有害物质含量符合国家标准 GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》中的规定。

附注: 以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的, 但产品实际使用的环境则是多种多样, 不受我们所约束, 不明之处, 请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



保存温度



施工温度



施工湿度