



编号:

家装水漆净味

产品简介:

■概况 晨阳家装水漆净味，采用升级净味配方，让您无论在施工中还是粉刷后都闻不到刺鼻气味，为您的家居健康全面把关。同时，采用防霉技术，特别添加了防霉因子，能有效抵御霉菌滋生和繁殖。产品还具有强耐擦洗性，遮盖力强，附着力佳等特点，并能保持色彩持久亮丽，多方位呵护您的家居环境，让家更健康，让生活更安心。

■光泽 哑光

■颜色 白色，亦可应客户需求调制中色或浅色颜色。

产品特点:

- 净味健康
- 高效防霉
- 强耐擦洗
- 附着力佳

使用说明:

■施工方法 | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■稀释 | 用清水稀释，辊涂、刷涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。

■基材处理 | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉藻和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■施工环境 | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭门窗。

■重涂时间 | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■工具清理 | 涂装中途停顿或涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■理论耗漆量 | 11-14 m²/L/单遍（干膜厚度约 30 微米），因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■建议 | 腻子施工后需涂刷一道配套底漆，增加腻子的致密性，同时能节约面漆用量，保证漆膜美观，建议喷涂两遍家装水漆净味。

环保事项: 有害物质含量符合环保类国家标准中的规定（具体执行标准见标签）。



编号:

附注: 以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的, 但产品实际使用的环境则是多种多样, 不受我公司所约束, 不明之处, 请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。

家装水漆净味

Odorless Of Water Paint For Home Decoration

二氧化钛 $\geq 5\% - \leq 15\%$

根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS), 该产品为非有害品, 无 GHS 分类。根据现有经验和资料, 在采取合适防范措施进行正常使用情况下, 无不利的环境健康影响, 请用户在使用前参阅化学品安全技术说明书。

【危害说明】

施工时不慎沾及眼部、皮肤, 可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

【预防措施】

不要让儿童及宠物进入施工区域, 并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾等。使用中佩戴防护用具, 操作后清洗手部以及其他接触部位。

【事故响应】

如沾及皮肤或头发, 请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部, 请立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹, 请及时就医。

【安全储存】

5°C 以上, 35°C 以下阴凉干燥处密闭储存, 避免阳光直射, 保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料等隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内, 产品开盖后请尽快使用。

【废弃处置】

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规(弃置前请参阅化学品安全技术说明书)。

【其他注意事项】

如需求医: 随手携带产品容器或化学品安全技术说明书。使用前请详读化学品安全技术说明书。

请参阅化学品安全技术说明书

供应商信息详见桶身

化学事故应急咨询电话: 400-1619-777 (24h)

产品类型	内墙涂料
产品大类	面漆光泽 (60°) ≤ 10
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 $\leq 50\text{g/L}$